

## CHILLY MAX - mobil borászati hűtőberendezés



- ideális megoldás kis és közepes méretű borászatok számára
- -10°C és +40°C közötti víz hőmérséklet
- bor, must és egyéb folyadékok melegítésére vagy hűtésére, illetve érlelés közbeni hőmérséklet beállítására
- kompakt kivitelének köszönhetően könnyedén telepíthető és beüzemelhető
- hermetikusan zárt spirálkompresszor
- beépített elektromos fűtőegység (3 kW)
- nyomáskapcsoló a hűtőkörben a szivattyú vezérlése, védelme és a magasabb energiahatékonyság érdekében
- beépített szintkapcsoló és by-pass a szivattyúhoz
- kiemelkedően hatékony mikrocsatornás kondenzátor, ami biztosítja az optimális hőcserét
- az összes vízzel érintkező alkatrész elkülönítve
- rozsdamentes acél váz festett elülső panellel
- kerekre szerelve
- az oldalsó panelek könnyedén eltávolíthatóak, egymással felcserélhetőek
- ventilátor a gép tetején, ami felfelé fúj
- R410A hűtőközeg
- minimum IP54 mechanikai védelem
- 3/4" negatív csatlakozások
- +7 °C alatti kimeneti hőmérséklet esetén 30-35% glikol hozzáadása szükséges a hűtővízhez

	Chilly MAX 50	Chilly MAX 90	Chilly MAX 110
Hűtési teljesítmény	6,4 kW	10,7 kW	12,7 kW
Tápellátás	400 V / 50 Hz		
Maximális elektromos teljesítmény	4,2 kW	6,0 kW	7,1 kW
Maximális áramfelvétel	7,8 A	10,5 A	13,4 A
Zajsztint	73 dB	73 dB	73 dB
Tartály térfogat	30 l	30 l	30 l
Szivattyú típusa	Grundfos CM 3-4	Grundfos CM 3-4	Grundfos CM 3-4
Szivattyú kapacitása	2,5 m <sup>3</sup> /h - 3,0 bar	1,5 m <sup>3</sup> /h - 3,8 bar	1,5 m <sup>3</sup> /h - 3,8 bar
Méretetek (H x SZ x M)	750 x 880 x 1000 mm	750 x 880 x 1000 mm	750 x 880 x 1000 mm
Tömeg	131 kg	141 kg	143 kg