



**BRAUN** 

## W1 egy sort átfogó U alakú törzstisztító

### Felépítés:

- traktor elejére szerelhető
- sort átfogó keret, törzstisztítóhoz, hidraulikus szélesség és magasság állítással, a külső oldal kitörő résszel
- W1 törzstisztító fej jobboldali kivitel, 350 mm munkamagasság
- W1 törzstisztító baloldali kivitel, 350 mm munkamagasság
- tömeg: 135 kg

### Traktor igény:

- 2 egyszeres működésű hidraulika
- szabad visszafolyó ág
- szállított olaj mennyiség: 2x20 l/perc
- olajnyomás: 160 bar

**AKCIÓS ÁR:**

**3 670 000 Ft + ÁFA**

**BRAUN** 

## W1 törzstisztító fejegység

A berendezés alkalmas a szőlőültetvény törzs és soralj tisztítására.

### Műszaki adatok:

- W1 törzstisztító jobb és bal oldali kivitel
- munka magasság: 350 mm
- méret (hxsxm): 60x60x110 cm
- tömeg: 32kg + tartó

### Traktor igény:

- 2 egyszeres működésű hidraulika
- 1 szabad visszafolyó ág
- szállított olaj mennyiség: 25 l/perc
- olajnyomás: 160 bar

**AKCIÓS ÁR:**

**865 000 Ft + ÁFA**



## LUV Modular System jobb oldali sorajművelő fej


**BRAUN**

### Felépítés:


- jobb oldali kivitel
- Modular System kivitel
- univerzális LUV Perfekt késes sorajművelő fej
- 350 mm késsel
- méret (hxszm): 50x60x120 cm
- tömeg: 40kg + tartó

### Traktor igény:

- 2 egyszeres működésű hidraulika
- 1 szabad visszafolyó ág
- szállított olaj mennyiség: 25 l/perc
- olajnyomás: 160 bar




**AKCIÓS ÁR:**  
**935 000 Ft + ÁFA**

**Felépítés, műszaki adatok:**

- hidraulikus szélességállítás (mindkét oldalon)
- univerzális UKR alapkeret dupla munkahengerrel, 1000 mm úthosszal
- csúszó darabok UKR kettős csőhöz
- beállítási tartomány: sortávhoz mérten kell meghatározni

**Traktorigény (min.):**

- 1 pár kettős működésű hidraulika csatlakozó
- szállított olaj mennyiség: 8-16 l/perc
- olajnyomás: 160 bar




**AKCIÓS ÁR: 1 095 000 Ft + ÁFA**

Passzív művelőeszköz - külön hajtást nem igényel, a forgási energiát a talajról kapja. 1 db állítható csukló segítségével szögben történő állítási lehetőséggel, csapágyazott tengellyel, 50x50 mm-es tartószárral.

**Fingerhacke 540 közepes keménységű ujjas-tárcsa felépítés:**

- méret: 540 mm átmérő, szín: sárga
- erősített 50x50x8 mm-es felfogatóelem és erősített csapágyazás

**AKCIÓS ÁR: 940 000 Ft + ÁFA**

**Fingerhacke 700 erős keménységű ujjas-tárcsta felépítése:**

- méret: 700 mm átmérő, szín: piros
- erősített 50x50x8 mm-es felfogatóelem és erősített csapágyazás

**AKCIÓS ÁR: 980 000 Ft + ÁFA**