

PHÖNIX 3000 gumilapátos szivattyú



A Phönix gumilapátos szivattyúk alkalmasak a bogyózótól a présbe vagy az erjesztő tartályba történő cefre továbbítására vagy év közben borászati fejtőszivattyúzásra.

Műszaki adatok:

- teljesítmény: 3000 l/óra
- INOX szivattyúház
- festett szivattyúkocsi, kerekkel, kábellel
- egy sebesség
- kétirányú forgásirány
- beépített bypass szabályzás
- beépített motorteljesítmény: 0,9 kW
- fordulat: 1400 ford/perc
- tömeg: 15 kg
- maximum nyomás 3,5 bar



PAULO 200x200 BACCHUS szűrőgép

PAULO

Leírás, műszaki adatok:

- kialakításánál döntő szerepet kapott a kényelmes kezelés, illetve a gyors és egyszerű összeállítás
- tisztító vagy steril lapszűrésre alkalmazható
- állványos kivitel, külső csövezés - nagygépkategória
- az alapgép tartalmazza a be- és kivezető szelepeket, mintavevő csapokat, manométereket és a csepptálcát
- szerelvények anyaga: rozsdamentes acél
- fejlap-nyomólap Lv=30 mm
- lapméret: 200x200 mm
- önálló igarendszer, központi megszorítás
- 20 db fröccsöntött polipropilén szűrőkeret, anyaguk: nagy szilárdságú, sav és lúgálló, élelmiszeripari polipropilén
- opcionálisan rozsdamentes acél keretekkel
- nyomásmérő óra
- pillangószelepes csapok
- teljesítmény: 800-1000 liter/óra
- méret: 250x450x980 mm
- súly: 36 kg



AKCIÓS ÁR:
295 000 Ft + ÁFA